

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ ДЕСТРУКТОР WBCap-SB

Общая информация

Высокотемпературный инкапсулированный деструктор **WBCap-SB** предназначен для жидкостей ГРП на водной основе для пластовых температур 100 - 150 °С. Основными преимуществами данного продукта от капсулированного персульфата аммония, являются замедленное время реакции активного вещества, а также использование инновационной оболочки, что дает возможность подавать максимальные концентрации реагента без уменьшения вязкости жидкости во время закачки пропанта.

Свойства

- Гранулы белого или светло-серого цвета
- Массовая доля гранул основной фракции (20/70) - более 80 %

Применение

Деструкция жидкостей разрыва пласта на основе гуара и его производных:

- линейных гелей;
- гелей, сшитых боратными или органометаллическими сшивателями;
- пены.

Фасовка

Герметичные пластиковые ведра общим весом 20 кг.

Рекомендуемая концентрация химического продукта составляет 0,2 – 1,5 кг/м³. Концентрации могут варьироваться в зависимости от качества применяемой воды с источников, рецептуры жидкости ГРП, и температуры его применения. Настоятельно рекомендуется лабораторно подтверждать рабочие дозировки перед его использованием.

Транспортировка и хранение

Продукт транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения реагента – 1 год со дня изготовления.

Перед использованием настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности обращения с продуктом.