ЭНЗИМНЫЙ ДЕСТРУКТОР
EL-1

Общая информация

Энзимный деструктор EL-1 - это жидкий ферментный деструктор, предназначенный для эффективного разрушения и снижения вязкости гелей, применяемых в процессах гидравлического разрыва пласта.

Совместимость

Совместим со всеми типами пластов, пластовых вод, скважинного оборудования и пропантов. Не вызывает коррозию.

Применение

Максимальная эффективность жидкого энзимного деструктора EL-1 достигается при температуре 5 – 60 °С.

Рекомендуемая концентрация от 0.3 л/м^3 до 2.0 л/м^3 в зависимости от температуры пласта и рецептуры жидкости ГРП в целом.

Перед применением настоятельно рекомендуется провести предварительные лабораторные испытания для подбора эффективной концентрации.

Свойства

Бесцветная прозрачная жидкость

Растворимость в воде – полностью

Плотность – 0,9-1,2 г/см^3

Температура замерзания – не выше минус 20^{0}С

Хранение

Хранить в прохладном помещении в закрытой таре. В случае замерзания, размораживать при температуре не выше 20°С. Оптимальная температура хранения от плюс 5^{0}С до плюс 25^{0}С. Срок хранения 12 месяцев. По истечению срока хранения, рекомендуется провести испытания, для подтверждения активности деструктора.

ООО «ТД «ЭКОНО-ТЕХ»

628617, ХМАО-ЮГРА, Нижневартовск, Северный промышленный узел 7 ПС, д.8. стр. 12.
Тел.: +7 (3466) 674-300, Факс: +7 (3466) 674-301, e-mail: econotech@bk.ru

Фасовка

Полипропиленовые бочки по 220 литров. Допускается по согласованию с потребителем использовать другие виды тары, обеспечивающие сохранность продукта при транспортировке и хранении.

Транспортировка

Продукт транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Перед использованием настоятельно рекомендуется ознакомиться с Паспортом безопасности обращения с продуктом.

ООО «ТД «ЭКОНО-ТЕХ»

628617, ХМАО-ЮГРА, Нижневартовск, Северный промышленный узел 7 ПС, д.8. стр. 12.
Тел.: +7 (3466) 674-300, Факс: +7 (3466) 674-301, e-mail: econotech@bk.ru